

HQM




Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music

- Głośniki
- Mikrofony
- Wzmacniacze
- Akcesoria




Nagłośnienie




Nowoczesny asortyment systemu nagłośnienia




1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



GŁOŚNIKI				
Sufitowe		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SOZ613</p> <p>Mini głośnik HQMSOZ613 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" membrana wodoodporna do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS otwór montażowy: ø102mm wymiary głośnika: ø125x95mm gwarancja: 24 miesiące</p>	0505	43,00 zł	52,89 zł
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SO613</p> <p>Mini głośnik HQMSO613 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" kolor: biały materiał obudowy: ABS (aluminiowa osłona akustyczna) otwór montażowy: ø90mm wymiary głośnika: ø100x88mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1727	45,00 zł	55,35 zł
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SOZ616</p> <p>Głośnik HQMSOZ616 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6" wymiar głośnika: ø190x100mm do zastosowań wewnętrznych kolor: biały zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS otwór montażowy: ø170mm łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące</p>	4152	60,00 zł	73,80 zł

	<p>Głośnik sufitowy HQM-SO615</p> <p>Głośnik HQM SO615 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz - 15kHz impedancja: 8Ω jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x5" efektywność: 91dB/1W/1m wymiary głośnika: ø200x60mm do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: żelazo otwór montażowy: ø165mm łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące</p>	6805	67,00 zł	82,41 zł
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SO10</p> <p>Głośnik HQM SO10 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 5W moc na zaczepekach: 2.5W/5W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz efektywność: 90dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS aluminiowy grill łatwy i szybki montaż otwór montażowy: ø165-170mm wymiary głośnika: ø190.5x70mm waga: 0.68kg gwarancja: 24 miesiące</p>	5068	81,00 zł	99,63 zł
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1015/W</p> <p>Głośnik HQM SK1015 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	9555W	120,00 zł	147,60 zł
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1015/B</p> <p>Głośnik HQM SK1015 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	9555B	120,00 zł	147,60 zł




	<p>Głośnik kulowy HQM-SK313W</p> <p>Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo sztuczne jednorodny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512W</p>	<p>96,00 zł</p>	<p>118,08 zł</p>
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK313B</p> <p>Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo sztuczne jednorodny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512B</p>	<p>96,00 zł</p>	<p>118,08 zł</p>
	<p>Głośnik sufitowy HQM-46SP</p> <p>Głośnik HQM 46SP rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: 150x220x81mm do zastosowań wewnętrznych kolor: biały zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał: ABS otwór montażowy: 130 x 200mm łatwy i szybki montaż waga: 1.3kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8618</p>	<p>99,00 zł</p>	<p>121,77 zł</p>




	<p>Głośnik sufitowy HQM-SOZ10</p> <p>Głośnik HQM SOZ10 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 5W moc na zaczepekach: 2.5W/5W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x0.75" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS aluminiowy grill łatwy i szybki montaż otwór montażowy: ø165-170mm wymiary głośnika: ø190.5x70mm waga: 0.68kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2286</p>	<p>129,00 zł</p>	<p>158,67 zł</p>
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SOZ1024</p> <p>Głośnik HQM SOZ1024 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W napięcie wejściowe: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: ø180x95mm do zastosowań wewnętrznych kolor: biały zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał: ABS otwór montażowy: ø160mm łatwy i szybki montaż waga: 1.2kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8616</p>	<p>129,00 zł</p>	<p>158,67 zł</p>
	<p>Głośnik sufitowy natynkowy HQM-SNOZ10</p> <p>Głośnik HQM SNOZ10 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 100Hz~18kHz efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS aluminiowy grill łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: ø203.5x94mm waga: 1.04kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2618</p>	<p>133,00 zł</p>	<p>163,59 zł</p>

	<p>Głośnik sufitowy HQM-SO1625</p> <p>Głośnik HQM SO1625 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 2W/4W/8W/16W system pracy: 100V/8Ω dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.75" wymiary głośnika: ø210x75mm pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych kolor: biały (RAL 9016) typ: pasywny materiał: ABS otwór montażowy: ø183mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9093</p>	<p>136,00 zł</p>	<p>167,28 zł</p>
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1515/W</p> <p>Głośnik HQM SK1515 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>4907W</p>	<p>176,00 zł</p>	<p>216,48 zł</p>
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SOZ1625</p> <p>Głośnik HQM SOZ1625 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 16W moc na zaczepekach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych kolor: biały zintegrowana tylna osłona akustyczna dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x1" wymiary głośnika: ø200x102mm typ: pasywny materiał: ABS otwór montażowy: ø175mm łatwy i szybki montaż waga: 1.3kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8617</p>	<p>140,00 zł</p>	<p>172,20 zł</p>

	<p>Głośnik sufitowy HQM-510SP</p> <p>Głośnik HQM 510SP rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 16W moc na zaczepekach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB/1W/1m wymiary głośnika: 190x280x82mm do zastosowań wewnętrznych zintegrowana tylna osłona akustyczna dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x1" kolor: biały typ: pasywny materiał: ABS otwór montażowy: 155 x 250mm łatwy i szybki montaż waga: 1.7kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8619</p>	<p>143,00 zł</p>	<p>175,89 zł</p>
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK30</p> <p>Głośnik HQM SK30 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m wymiary: ø230x400-1800mm do zastosowań wewnętrznych dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" kolor: biały materiał obudowy: ABS gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>4937</p>	<p>247,00 zł</p>	<p>303,81 zł</p>
	<p>Głośnik sufitowy HQM-SO3518</p> <p>Głośnik HQM SO3518 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 35W moc na zaczepekach: 18W/35W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 88dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x8" głośnik wysokotonowy 1x1" do zastosowań wewnętrznych kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS aluminiowy grill łatwy i szybki montaż otwór montażowy: ø230-235mm wymiary głośnika: ø255x107mm waga: 2kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>5660</p>	<p>283,00 zł</p>	<p>348,09 zł</p>

	<p>Głośnik sufitowy HQM-106</p> <p>Głośnik HQM106 rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepekach: 100W pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 95dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych (HI-FI) typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" materiał obudowy: ABS waga: 1.3kg otwór montażowy: ø215mm wymiary głośnika: ø243x110mm gwarancja: 24 miesiące</p>	0503	305,00 zł	375,15 zł
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1515/B</p> <p>Głośnik HQM SK1515 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	4907B	176,00 zł	216,48 zł
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1516/W</p> <p>Głośnik HQM SK1516 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø210x430mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	1163W	175,00 zł	215,25 zł
	<p>Głośnik kulowy HQM-SK1516/B</p> <p>Głośnik HQM SK1516 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki montaż wymiary: ø210x430mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	1163B	175,00 zł	215,25 zł

Naścienne	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ614</p> <p>Głośnik HQM NPZ614 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4" kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: ABS (aluminiowa osłona akustyczna) wymiary głośnika: 132x181x75mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1681	68,00 zł	83,64 zł
	<p>Głośnik ścienny HQM-N10165</p> <p>Głośnik HQM N10165 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz~15kHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 180x260x120mm do zastosowań wewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6,5" kolor: biały materiał: HIPS typ: pasywny łatwy i szybki montaż waga: 1.2kg gwarancja: 24 miesiące</p>	7488	85,00 zł	104,55 zł
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ1024</p> <p>Głośnik HQM NPZ1024 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz efektywność: 85dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x4" głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: 139x120x210mm gwarancja: 24 miesiące</p>	2617	102,00 zł	125,46 zł

	<p>Głośnik ścienny HQM-N2024W</p> <p>Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W/20W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88 dB/1W/1m wymiary głośnika: 135x205x136mm dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6722W</p>	<p>162,00 zł</p>	<p>199,26 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-N2024B</p> <p>Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W/20W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88 dB/1W/1m wymiary głośnika: 135x205x136mm dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6722B</p>	<p>162,00 zł</p>	<p>199,26 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ2025</p> <p>Głośnik HQM NPZ2025 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz~18kHz efektywność: 88dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary: 145x145x220mm (szer./di./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1280</p>	<p>180,00 zł</p>	<p>221,40 zł</p>


	<p>Głośnik ścienny HQM-N3025W</p> <p>Głośnik HQM N3025 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na zaczepekach: 3.75W/7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) dostępne kolory: biały lub czarny uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" typ: pasywny materiał obudowy: PP (polipropylen) aluminiowy grill waga: 1.4kg wymiary głośnika: 163x239x160mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>7524W</p>	<p>208,00 zł</p>	<p>255,84 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-N3025B</p> <p>Głośnik HQM N3025 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na zaczepekach: 3.75W/7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) dostępne kolory: biały lub czarny uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" typ: pasywny materiał obudowy: PP (polipropylen) aluminiowy grill waga: 1.4kg wymiary głośnika: 163x239x160mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>7524B</p>	<p>208,00 zł</p>	<p>255,84 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ3025W</p> <p>Głośnik HQM NPZ3025 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: 186x180x255mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>3467W</p>	<p>216,00 zł</p>	<p>265,68 zł</p>

	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ3025B</p> <p>Głośnik HQM NPZ3025 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: 186x180x255mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>3467B</p>	<p>216,00 zł</p>	<p>265,68 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ4026W</p> <p>Głośnik HQM NNP4026 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>3463W</p>	<p>276,00 zł</p>	<p>339,48 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ4026B</p> <p>Głośnik HQM NNP4026 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>3463B</p>	<p>276,00 zł</p>	<p>339,48 zł</p>



	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ40W</p> <p>Głośnik HQM NPZ40 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 5W/10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" uchwyt w zestawie materiał obudowy: ABS aluminiowy grill waga: 4.6kg wymiary: 310x215x203mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8504/W</p>	<p>385,00 zł</p>	<p>473,55 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ40B</p> <p>Głośnik HQM NPZ40 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 5W/10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" uchwyt w zestawie materiał obudowy: ABS aluminiowy grill waga: 4.6kg wymiary: 310x215x203mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>8504/B</p>	<p>385,00 zł</p>	<p>473,55 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-80W</p> <p>Głośnik HQM80/HQM-NPZ8028/B rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 80W wyjścia na zaczepekach: 80W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 275x415x265mm dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x8" głośnik wysokotonowy: 1x1" do zastosowań wewnętrznych uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 5.6kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>4153W</p>	<p>626,00 zł</p>	<p>769,98 zł</p>


	<p>Głośnik ścienny HQM-NPZ8028/B</p> <p>Głośnik HQM80/HQM-NPZ8028/B rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 80W wyjścia na zaczepekach: 80W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 275x415x265mm dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x8" głośnik wysokotonowy: 1x1" do zastosowań wewnętrznych uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 5.6kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>4153B</p>	<p>626,00 zł</p>	<p>769,98 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-50</p> <p>Głośnik HQM 50 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W wyjścia na zaczepekach: 2.5W/5W/10W/20W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88 dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych kolor: biały uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1 x 4" głośnik wysokotonowy: 1 x 0.5" typ: pasywny materiał: polipropylen waga: 1.4kg wymiary głośnika: 135x205x136mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6722B/P</p>	<p>115,00 zł</p>	<p>141,45 zł</p>
	<p>Głośnik ścienny HQM-50 (różne konfiguracje)</p> <p>Głośnik HQM 50 (różne konfiguracje) rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W lub 30W (w zależności od konfiguracji) moc na zaczepekach (w zależności od konfiguracji): 2.5W/5W/10W/20W 3.75W/7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia (w zależności od konfiguracji): 80Hz~20kHz 50Hz~20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89 dB/1W/1m dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25 lub 1x4" (w zależności od konfiguracji) głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) wymiary głośnika (w zależności od konfiguracji): 135x205x136mm 163x239x160mm waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6722/V2/W</p>	<p>151,00 zł</p>	<p>185,73 zł</p>
<p>Tubowe, projekcyjne</p>		<p>Kod produktu</p>	<p>Cena netto</p>	<p>Cena brutto</p>



	<p>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR101</p> <p>Głośnik HQMZPR101 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x4.5" wymiary głośnika: ø124x222mm kolor: biały materiał: metal klasa szczelności: IP55 waga: 1.6kg gwarancja: 24 miesiące</p>	4156	178,00 zł	218,94 zł
	<p>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR201</p> <p>Głośnik HQMZPR201 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4.5" wymiary głośnika: ø124x225mm kolor: biały materiał: metal klasa szczelności: IP55 waga: 1.9kg gwarancja: 24 miesiące</p>	4155	192,00 zł	236,16 zł
	<p>Głośnik tubowy HQM-ZT301</p> <p>Głośnik HQM-ZT301 rodzaj głośnika: tuba moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 3.75W/7.5W/15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 300Hz~8kHz impedancja: 8Ω efektywność: 110dB/1W/1m wymiary głośnika: 282x208x285mm do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych kolor: biały materiał: ABS waga: 1.86kg gwarancja: 24 miesiące</p>	4154	256,00 zł	314,88 zł
	<p>Głośnik projekcyjny HQM-ZPR20</p> <p>Głośnik HQM ZPR20 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 10W/20W system pracy: 70V/100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz efektywność: 98dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5" głośnik wysokotonowy 1x0.75" materiał: ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: ø138x218mm waga: 1.44kg gwarancja: 24 miesiące</p>	1148	247,00 zł	303,81 zł
Bluetooth	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	

	<p>Bezprzewodowy głośnik ścienny HQM-NPZ202AB</p> <p>Głośnik bezprzewodowy HQM NPZ202 AB rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 30W pasmo przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB zasilanie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych dwudrożny: niskotonowy: 1x4.7" wysokotonowy: 1x1" kolor: biały typ: aktywny wymiary głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.) łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0402</p>	<p>292,00 zł</p>	<p>359,16 zł</p>
	<p>Zestaw głośników ścienny HQM-NPZ202AB + HQM-NPZ202A</p> <p>Zestaw głośników HQM-NPZ202AB + HQM-NPZ202A Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM NPZ202 AB rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 30W pasmo przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB zasilanie: 230V wyjście: 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x4.7" wysokotonowy: 1x1" typ: aktywny wymiary głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.) Głośnik sufitowy HQM NPZ202 A rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 30W pasmo przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB zasilanie: z głośnika aktywnego wejście: 8Ω wejście AUX do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x4.7" wysokotonowy: 1x1" typ: pasywny wymiary głośnika: wymiary głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.) gwarancja zestawu: 24 miesiące</p>	<p>0402/1</p>	<p>419,20 zł</p>	<p>515,62 zł</p>

	<p>Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM-SOZ1002AB</p> <p>Głośnik bezprzewodowy HQM SOZ1002 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepekach: 100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 93dB zasilanie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych dwudrożny: niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy: 3x0.8" kolor: biały typ: aktywny wymiary głośnika: ø252x185mm (śr./wys s.) otwór montażowy: ø225 łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>0537</p>	<p>535,20 zł</p>	<p>658,30 zł</p>
	<p>Zestaw głośników sufitowych HQM-SOZ1002AB + HQM-SOZ1002A</p> <p>Zestaw głośników HQM-SOZ1002AB + HQM-SOZ1002A Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM SOZ1002 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepekach: 100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 93dB zasilanie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy: 3x0.8" typ: aktywny wymiary głośnika: ø252x185mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø225 Głośnik sufitowy HQM-SOZ1002 A rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepekach: 100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 93dB zasilanie: z głośnika aktywnego wejście: 8Ω wejście AUX do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy: 3x0.8" typ: pasywny wymiary głośnika: ø252x185mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø225 gwarancja zestawu: 24 miesiące</p>	<p>0537/1</p>	<p>902,40 zł</p>	<p>1 109,95 zł</p>

	<p>Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM-SOZ302AB</p> <p>Głośnik bezprzewodowy HQM SOZ302 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 40W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB zasilanie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych dwudrożny: niskotonowy: 1x4" wysokotonowy: 1x0.8" kolor: biały typ: aktywny wymiary głośnika: ø188x160mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø165 łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące</p>	0570	399,00 zł	490,77 zł
	<p>Zestaw głośników sufitowych HQM-SOZ302AB + HQM-SOZ602A</p> <p>Zestaw głośników HQM-SOZ302AB + HQM-SOZ602A Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM SOZ302 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 40W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB zasilanie: 230V wyjście: 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x4" wysokotonowy: 1x0.8" typ: aktywny wymiary głośnika: ø188x160mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø165 Głośnik sufitowy HQM SOZ602 A rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 60W moc na zaczepekach: 60W pasmo przenoszenia: 80Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 90dB zasilanie: z głośnika aktywnego wejście: 8Ω wejście AUX do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x4" wysokotonowy: 1x0.8" typ: pasywny wymiary głośnika: ø188x160mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø165 gwarancja zestawu: 24 miesiące</p>	0570/1	662,00 zł	814,26 zł


Wzmacniacze		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>Wzmacniacz PA HQM1020 20W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1020 20W moc wyjściowa: 20W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 2 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 1x MIC: -55dB/10kΩ 1x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 obudowa wolnostojąca współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 3.4 kg wymiary: 285x180x65mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1368	345,00 zł	424,35 zł


	<p>Wzmacniacz PA HQM2060BC 60W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2060BC 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 9kg wymiary: 482x90x295mm gwarancja: 24 miesiące</p>	9040	714,00 zł	878,22 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM2120BC 120W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2120BC 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 11kg wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące</p>	9041	894,00 zł	1 099,62 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM3120 120W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3120 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpituowych 1x telefoniczne 1x EMC 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 14.7kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1594	2 909,00 zł	3 578,07 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM2180BC 180W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2180BC 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 12kg wymiary: 482x350x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	9042	934,00 zł	1 148,82 zł





	<p>Wzmacniacz PA HQM2250BC 250W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2250BC 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) przycisk odgłosu gongu współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 14kg wymiary: 482x350x90mm gwarancja: 24 miesiące</p>	9043	1 097,00 zł	1 349,31 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM3250 250W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3250 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 19.9kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1597	3 526,00 zł	4 336,98 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM2350BC 350W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2350BC 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 16kg wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące</p>	9044	1 299,00 zł	1 597,77 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM3350 350W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3350 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 22.1kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1598	4 298,00 zł	5 286,54 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM2650BC 650W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2650BC 650W moc wyjściowa: 650W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz wymiary: 482x390x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	6983	1 719,00 zł	2 114,37 zł

	<p>Wzmacniacz PA HQM4060 4x60W 4-strefowy</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 4060 4x60W moc wyjściowa: 4 x 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 4 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω - 300mV, 10kΩ (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV, 10kΩ 4x terminale mikrofonów pulpitowych 1x priorytetowe 1x telefoniczne 1x USB wyjścia: 4x AUX: 2V, 600Ω 1x monitor pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): ≥75dB przycisk odgłosu gongu przycisk syreny współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL regulacja niskich i wysokich tonów: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 25.5kg wymiary: 483x132x440mm gwarancja: 24 miesiące</p>	6301	2 999,00 zł	3 688,77 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM1060BT 60W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1060BT 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 5 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 8.5 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	9295	649,00 zł	798,27 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM1080BT 80W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1080BT 80W moc wyjściowa: 80W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 8.7 kg wymiary: 480x85x330mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1374	739,00 zł	908,97 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM1120BT 120W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1120BT 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 9.35 kg wymiary: 480x85x330mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1384	843,00 zł	1 036,89 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM1150BT 150W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1150BT 150W moc wyjściowa: 150W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 110V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC/Bluetooth niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/50Hz waga: 9.6 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0602	909,00 zł	1 118,07 zł

	<p>Wzmacniacz PA HQM1180BT 180W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1180BT 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 5 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM Bluetooth (wymagany adapter USB) wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 10.5 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0603	926,00 zł	1 138,98 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM2500B 500W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2500B 500W moc wyjściowa: 500W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z możliwością wyciszenia wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błęd, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych> chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz wymiary:482x90x420mm gwarancja: 24 miesiące</p>	6982	1 544,00 zł	1 899,12 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM1550BT 550W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1550BT 550W moc wyjściowa: 550W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 13.8 kg wymiary: 480x85x390mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1399	1 689,00 zł	2 077,47 zł
	<p>Wzmacniacz PA HQM4120 4x120W 4-strefowy</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 4120 4x120W moc wyjściowa: 4 x 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 4 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω - 300mV, 10kΩ (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV, 10kΩ 4x terminale mikrofonów pulpitowych 1x priorytetowe 1x telefoniczne 1x USB wyjścia: 4x AUX: 2V, 600Ω 1x monitor pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błęd, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): ≥75dB przycisk odgłosu gongu przycisk syreny współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL regulacja niskich i wysokich tonów: MASTER/AUX/MIC/SYRENA/BLUETOOTH/TEL zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 28kg wymiary: 483x132x440mm gwarancja: 24 miesiące</p>	7481	3 399,00 zł	4 180,77 zł

Mikrofony		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>Pulpit mikrofonowy HQM-M6S</p> <p>Mikrofon pulpitowy HQM M6S typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 100Hz ~ 15kHz czułość wejściowa mikrofonu: 10±2mV 6 stref nagłośnienia (zarządzanie strefami wzmacniacza) gęsta szyjka materiał podstawy: aluminium wyciszenie muzyki podczas wywołania regulacja głośności mikrofonu oraz gongu możliwość podłączenia dodatkowych pulpitów w zestawie: przewód sieciowy 3m przewód zasilający bezpiecznik sieciowy zasilanie: AC 230V/50Hz wymiary: 232x146x68mm waga: 1.9kg</p>	3244	949,00 zł	1 167,27 zł

	<p>Mikrofon pojemnościowy HQM-MP900</p> <p>Pulpit mikrofonowy HQM MP900 typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 80-13kHz czułość: -45dB (±3dB) impedancja wyjściowa: 600Ω (±30%) zalecana odległość od mikrofonu: 20-60cm głośna szyjka zasilanie: 2x bateria 1,5V AA wspornik ze świecącym na czerwono pierścieniem automatyczna aktywacja sygnału gongu w zestawie: przewód mikrofonowy 6m wiatrochron materiał podstawy: ABS wymiary: 130x105x440mm gwarancja: 36 miesięcy</p>	4158	111,00 zł	136,53 zł
---	---	------	-----------	------------------

Regulatory		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>Regulator głośności HQM-VC24W 24W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC24W 24W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 24W regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 35mm gwarancja: 24 miesiące</p>	7320	65,00 zł	79,95 zł
	<p>Regulator głośności HQM-VC50W 50W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC50W 50W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 50W regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 39mm gwarancja: 24 miesiące</p>	6969	87,00 zł	107,01 zł
	<p>Regulator głośności HQM-VC120W 120W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC120W 120W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 120W regulacja: 4 poziomy + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy 24V przekaźnik priorytetowy kolor: biały wymiary: 86x86x64mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 50mm gwarancja: 24 miesiące</p>	2714	197,00 zł	242,31 zł
	<p>Obudowa podtynkowa HQM-VCBOX</p> <p>Obudowa HQM VCBOX współpraca: HQM-VC24W HQM-VC50W HQM-VC120W montaż podtynkowy kolor: biały wymiary: 80x80x80mm (szer./dł./wys.)</p>	1070	28,00 zł	34,44 zł